

Технические характеристики выносных насосных станций Серии EP, EPAC (S, M, L)

EPAC-S		000	001	002	003	004	005	006	007	008	009
2-Х ПОЛОСНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС											
Номинальная мощность	кВт	0,3	0,45	0,3	0,45	0,55	0,75	0,45	0,55	0,75	0,9
Номинальный ток	А	0,8	1,2	0,8	1,2	1,5	2,0	1,2	1,5	2,0	2,4
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК											
Емкость	л	8									
Максимальное давление	кПа	800									
Стандартное давление	кПа	150									
Калибровка предохранительного клапана	кПа	600									
Электропитание	В/Ф/Гц	400/3/50									
EPAC-S...65											
Емкость аккумуляторного бака	л	65									
Габаритные размеры Д/Ш/В	мм	470/600/790									
Вес	кг	140									
EPAC-S...150											
Емкость аккумуляторного бака	л	150									
Габаритные размеры Д/Ш/В	мм	600/790/1186									
Вес	кг	240									

EP-M, EPAC-M		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
2-Х ПОЛОСНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС																
Номинальная мощность	кВт	0,5	0,6	0,9	1,1	0,8	1,2	1,1	1,5	2,0	2,3	1,5	2,1	2,6		
Номинальный ток	А	0,8	1,1	1,8	2,0	1,6	2,2	2,0	2,8	3,6	4,4	2,8	3,6	4,5		
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК																
Емкость	л	12♦EP-M 16♦EPAC-M (300-500 л), 24♦EPAC-M (600 л), 32♦EPAC-M (1000 л)														
Максимальное давление	кПа	800														
Стандартное давление	кПа	150														
Калибровка предохранительного клапана	кПа	600														
Емкость аккумуляторного бака (EPAC-M)	л	300-500-600-1000														
Электропитание	В/Ф/Гц	400/3/50														
Габаритные размеры Д/Ш/В	мм	616x514x1299 (EP1, EP2)			831x831x1520 (EPAC1,300)			831x831x2225 (EPAC1,500)					1356x867x1502(EPAC2,600) 1356x867x2225(EPAC2,1000)			
Вес	кг	70 (EP)		130xEPAC (300)		70xEPAC (500)		205xEPAC (600)		260xEPAC (1000)						

EP-M, EPAC-M		60	61	62	63	68	69	70	71	78	79	80
2-Х ПОЛОСНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС												
Номинальная мощность	кВт	1,5	2,2	3,0	4,0	2,2	3,0	4,0	5,5	5,5	7,5	11,0
Номинальный ток	А	3,6	4,9	6,5	8,5	4,9	6,5	8,5	11,5	11,5	15,5	22,0
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК												
Емкость	л	74										
Максимальное давление	кПа	800										
Стандартное давление	кПа	150										
Калибровка предохранительного клапана	кПа	600										
Емкость аккумуляторного бака	л	1200 (2400 опция)										
Электропитание	В/Ф/Гц	400/3/50										
Габаритные размеры Д/Ш/В	мм	2040x1260x2520										
Вес (1200 л)	кг	1902	1906	1915	1924	1926	1922	1932	1960	1976	1978	2024
Вес (2400 л)	кг	3804	3812	3830	3848	3852	3844	3864	3920	3952	3956	4048

EPAC-L		83	85	87	90	91	92	93	94	98	99
2-Х ПОЛОСНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС											
Номинальная мощность	кВт	0,8	1,5	2,2	1,1	1,5	2,2	4,0	5,5	5,5	7,5
Номинальный ток	А	2,1	3,6	5,2	2,8	3,6	5,2	8,7	12,4	11,5	15,8
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК											
Емкость	л	74									
Максимальное давление	кПа	800									
Стандартное давление	кПа	150									
Калибровка предохранительного клапана	кПа	600									
Емкость аккумуляторного бака	л	1200 (2400 опция)									
Электропитание	В/Ф/Гц	400/3/50									
Габаритные размеры Д/Ш/В	мм	2040x1260x2520									
Вес (1200 л)	кг	1929	1945	1954	1954	1954	1983	2048	2060	2068	2070
Вес (2400 л)	кг	3858	3890	3928	3908	3908	3966	4096	4120	4136	4140