

Технические характеристики выносных конденсаторов для прецизионных кондиционеров серии OPTIMA типа R
Стандартная акустическая версия

Модель прецизионного кондиционера	Количество конденсаторов п.	Модель конденсатора	Уровень шума (1)	Количество вентиляторов п.	Энергопотребление	Вместимость (2)	Ø Вход мм	Ø Выход мм	Вес кг (3)
RST 1053	1	ERCS-035/1 A4	40	1	130	0,8	18	16	20
RST 1064	1	ERCS-035/1 A4	40	1	130	0,8	18	16	20
RST 1087	1	ERCS-035/2 A4	43	2	260	1,6	22	18	32
RST 1118	1	ERCS-035/2 A4	43	2	260	1,6	22	18	32
RST 1161	1	ERCS-050/1 B4	46	1	780	2,7	28	22	50
RMT 1214	1	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMT 1225	1	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMT 1293	1	ERCS-050/2 A4	55	2	1560	3,6	28	22	82
RMT 1323	1	ERCS-050/2 B4	55	2	1560	5,5	35	28	90
RMT 1413	1	ERCS-050/3 A4	57	3	2340	5,5	35	28	119
RMT 1492	1	ERCS-050/3 B4	57	3	2340	8,2	35	28	130
RMT 2211	2	ERCS-035/2 A4	43	2	260	1,6	22	18	32
RMT 2310	2	ERCS-050/1 B4	46	1	780	2,7	28	22	50
RMT 2426	2	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMT 2462	2	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMT 2587	2	ERCS-050/2 A4	55	2	1560	3,6	28	22	82
RMT 2645	2	ERCS-050/2 B4	55	2	1560	5,5	35	28	90
RLT 2796	2	ERCS-050/3 A4	57	3	2340	8,2	35	28	119
RLT 2983	2	ERCS-050/3 B4	57	3	2340	8,2	35	28	130
RSD 1053	1	ERCS-035/1 A4	40	1	130	0,8	18	16	20
RSD 1064	1	ERCS-035/1 A4	40	1	130	0,8	18	16	20
RSD 1087	1	ERCS-035/2 A4	43	2	260	1,6	22	18	32
RSD 1118	1	ERCS-035/2 A4	43	2	260	1,6	22	18	32
RSD 1161	1	ERCS-050/1 B4	46	1	780	2,7	28	22	50
RMD 1214	1	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMD 1225	1	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMD 1293	1	ERCS-050/2 A4	55	2	1560	3,6	28	22	82
RMD 1323	1	ERCS-050/2 B4	55	2	1560	5,5	35	28	90
RMD 1413	1	ERCS-050/3 A4	57	3	2340	5,5	35	28	119
RMD 1492	1	ERCS-050/3 B4	57	3	2340	8,2	35	28	130
RMD 2211	2	ERCS-035/2 A4	43	2	260	1,6	22	18	32
RMD 2310	2	ERCS-050/1 B4	46	1	780	2,7	28	22	50
RMD 2426	2	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMD 2462	2	ERCS-035/3 B4	45	3	390	3,7	28	22	50
RMD 2587	2	ERCS-050/2 A4	55	2	1560	3,6	28	22	82
RMD 2645	2	ERCS-050/2 B4	55	2	1560	5,5	35	28	90
RLD 2796	2	ERCS-050/3 A4	57	3	2340	8,2	35	28	119
RLD 2983	2	ERCS-050/3 B4	57	3	2340	8,2	35	28	130

Примечание: 1) Уровень звукового давления измерен на расстоянии 10 м в соответствии с ISO 3744.
2) Указанные данные ориентировочны и приведены для облегчения задачи определения количества заправки хладагента.
3) Транспортировочный вес.

Технические характеристики выносных конденсаторов
для прецизионных кондиционеров серии ОПТИМА типа R
Маломощная акустическая версия

Модель прецизионного кондиционера	Количество конденсаторов n	Модель конденсатора	Уровень шума (1)	Количество вентиляторов n	Энергопотребление	Вместимость (2)	Ø Вход мм	Ø Выход мм	Вес кг (3)
RST 1053	1	ERCS-035/1 B6	30	1	65	0,8	18	16	22
RST 1064	1	ERCS-035/1 B6	30	1	65	0,8	18	16	22
RST 1087	1	ERCS-035/2 B6	33	2	130	1,6	22	18	34
RST 1118	1	ERCS-035/2 B6	33	2	130	1,6	22	18	34
RST 1161	1	ERCS-050/1 B6	41	1	320	1,8	28	22	50
RMT 1214	1	ERCS-050/2 A6	44	2	640	2,4	28	22	82
RMT 1225	1	ERCS-050/2 A6	44	2	640	2,4	28	22	82
RMT 1293	1	ERCS-050/2 A6	44	2	640	3,6	28	22	82
RMT 1323	1	ERCS-050/2 B6	44	2	640	3,6	28	28	90
RMT 1413	1	ERCS-050/3 A6	46	3	960	5,5	35	28	119
RMT 1492	1	ERCS-050/3 B6	46	3	960	5,5	35	28	130
RMT 2211	2	ERCS-035/2 A6	33	2	130	1,6	35	18	34
RMT 2310	2	ERCS-050/1 B6	41	1	320	1,8	22	22	50
RMT 2426	2	ERCS-035/3 A6	35	3	195	2,4	28	22	46
RMT 2462	2	ERCS-050/2 A6	44	2	640	3,6	28	22	82
RMT 2587	2	ERCS-050/2 A6	44	2	640	3,6	28	22	82
RMT 2645	2	ERCS-050/2 B6	44	2	640	3,6	28	28	90
RLT 2796	2	ERCS-050/3 A6	46	3	960	5,5	35	28	119
RLT 2983	2	ERCS-060/2 A6	49	2	1360	5,8	35	28	135
RSD 1053	1	ERCS-035/1 B6	30	1	65	0,8	35	16	22
RSD 1064	1	ERCS-035/1 B6	30	1	65	0,8	18	16	22
RSD 1087	1	ERCS-035/2 B6	33	2	130	1,6	18	18	34
RSD 1118	1	ERCS-035/2 B6	33	2	130	1,6	22	18	34
RSD 1161	1	ERCS-050/1 B6	41	1	320	1,8	22	22	50
RMD 1214	1	ERCS-050/2 A6	44	2	640	2,4	28	22	82
RMD 1225	1	ERCS-050/2 A6	44	2	640	2,4	28	22	82
RMD 1293	1	ERCS-050/2 A6	44	2	640	3,6	28	22	82
RMD 1323	1	ERCS-050/2 B6	44	2	640	3,6	35	28	90
RMD 1413	1	ERCS-050/3 A6	46	3	960	5,5	35	28	119
RMD 1492	1	ERCS-050/3 B6	46	3	960	5,5	35	28	130
RMD 2211	2	ERCS-035/2 A6	33	2	130	1,6	22	18	34
RMD 2310	2	ERCS-050/1 B6	41	1	320	1,8	28	22	50
RMD 2426	2	ERCS-035/3 A6	35	3	195	2,4	28	22	46
RMD 2462	2	ERCS-050/2 A6	44	2	640	3,6	28	22	82
RMD 2587	2	ERCS-050/2 A6	44	2	640	3,6	28	22	82
RMD 2645	2	ERCS-050/2 B6	44	2	640	3,6	35	28	90
RLD 2796	2	ERCS-050/3 A6	46	3	960	5,5	35	28	119
RLD 2983	2	ERCS-060/2 A6	49	2	1360	5,8	35	28	135

REMOTE CONDENSERS

Примечание: 1) Уровень звукового давления измерен на расстоянии 10 м в соответствии с ISO 3744.
2) Указанные данные ориентировочны и приведены для облегчения задачи определения количества заправки хладагента.
3) Транспортировочный вес.