

Технические характеристики сухих охладителей
для прецизионных кондиционеров серии OPTIMA типа H
Стандартная акустическая версия

Модель прецизионного кондиционера	Количество драйкулеров, п°	Модель драйкулера	Мощность, кВт	Процент запаса, %	Объемная производительность воздуха, м³/ч	Объемная производительность жидкости, м³/ч	Падение давления, кПа	Электропотребление, кВт	Точковая нагрузка, А	Ø Вход, "	Ø Выход, "	Вес, кг	Шумовая нагрузка, дБ	Габариты, мм (длина, ширина, высота)
HSD/T 1056	1	ERDS-035/3 A4SH	7,0	2,2	7700	1,36	51	0,39	1,74	1¼	1¼	45	45	1845/295/565
HSD/T 1067	1	ERDS-035/3 B4SH	8,4	2,2	7050	1,64	35	0,39	1,74	1¼	1¼	50	45	1845/295/565
HSD/T 1091	1	ERDS-050/2 A4SH	12,2	0,8	15050	2,42	50	1,36	6	1¼	1¼	81	5	1875/440/835
HSD/T 1125	1	ERDL-050/2 B4SH	17,1	2,1	15150	3,34	29	1,36	6	1½	1½	1	55	2375/440/835
HSD/T 1168	1	ERDS-050/3 B4SH	22,7	1,3	21000	4,48	36	2,04	9	2	2	130	57	2750/440/835
HMD/T 1227	1	ERDS-050/4 B4SH	30,6	0,8	28000	6,06	38	2,72	12	2	2	171	58	2750/440/835
HMD/T 1238	1	ERDL-050/4 B4SH	33,1	4,3	30250	6,34	25	2,72	12	2	2	211	58	4575/440/835
HMD/T 1308	1	ERDS-050/3,2 B4SH	43,2	5,1	42000	8,22	31	4,08	18	2	2	255	60	3575/440/385
HMD/T 1344	1	ERDS-050/3,2 B4SH	45,9	0,3	42000	9,16	38	4,08	18	2	2	255	60	2750/440/1650
HMD/T 1338	1	ERDS-050/4,2 B4SH	59,9	2,5	56000	11,68	35	5,44	24	2½	2½	334	61	2750/440/1650
HMD/T 1516	1	ERDL-050/4,2 B4SH	69,3	0,7	60500	13,76	28	5,44	24	2½	2½	415	61	4575/440/1650
HMD/T 2228	2	ERDS-050/2 A4SH	33,3*	9,6*	15050	6,08*	50	1,36	6	1¼	1¼	81	55	1875/440/835
HMD/T 2331	2	ERDS-050/3 A4SH	48,5*	9,9*	22600	8,82*	28	2,04	9	1½	1½	117	57	2750/440/835
HMD/T 2451	2	ERDS-050/3 B4SH	60,5*	0,6*	21000	12,02*	23	2,04	9	2	2	130	57	2750/440/835
HMD/T 2487	2	ERDL-050/3 B4SH	69,5*	7,1*	22700	12,98*	34	2,04	9	2	2	162	57	3475/440/845
HMD/T 2616	2	ERDS-050/4 B4SH	83,4*	1,6*	28000	16,42*	53	3	12	2	2	171	58	3575/440/835
HMD/T 2690	2	ERDS-050/3,2 A4SH	98,2*	6,8*	45200	18,4*	30	4,08	18	2	2	228	60	2750/440/1650
HLD/T 2838	2	ERDS-050/3,2 B4SH	123,5*	106*	42000	22,34*	64	4,08	18	2	2	255	60	2750/440/1650
HLD/T 2999	2	ERDL-050/3,2 B4SH	141,5*	1,1*	45400	28,0*	39	4,08	18	2	2	318	60	3475/440/1650

Примечание: * Суммарная характеристика для двух драйкулеров.

Если по ТЗ предложенная производителем характеристика модели драйкулера не подходит по тем или иным характеристикам, обратитесь в техотдел ЗАО "ЭККО-РУС".