

МОДЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ ВОДООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ И ФУНКЦИЕЙ ФРИКУЛИНГА (H-FC)

Модель	Количество контуров, п	Полная холодопроизводительность (кВт)	Явная холодопроизводительность (кВт)	Суммарное энергопотребление* (кВт)	Free-cooling Суммарное энергопотребление (кВт)	Производительность по воздуху (м ³ /ч)	Внутренний блок с верхней раздачей воздуха		Внешний блок (драйкулер)		
							Длина/Ширина/Высота (мм)	Вес (кг)	Модель	Длина/Ширина/Высота (мм)	Вес (кг)
HSD(T)-FC 1083 IX	1	8,32	7,49	2,45	0,34	1875	1850/765/670	340	ERDT-030	900/930/760	90
HSD(T)-FC 1148 IX	1	14,8	13,32	4,54	0,75	3375	1850/900/750	420	ERDT-050	930/1120/995	130
HMD(T)-FC 1232 IX	1	23,3	20,88	6,75	0,75	4500	1850/1000/830	440	ERDT-075	970/1600/985	270
HMD(T)-FC 1307 IX	1	30,7	27,63	8,62	1,12	6375	2095/1200/970	540	ERDT-100	970/1750/1140	340
HMD(T)-FC 1469 IX	1	46,9	42,21	14,9	3,7	9375	2095/1500/970	840	ERDT-150	970/2350/1100	425
HSD(T)-FC 2166 IX	2	16,64	14,98	4,97	0,75	4125	1850/1000/800	580	ERDT-060 (*2)	900/1580/842	250*2
HMD(T)-FC 2296 IX	2	29,6	26,64	9,08	1,5	6750	1915/1500/830	810	ERDT-100 (*2)	970/1750/1140	340*2
HMD(T)-FC 2464 IX	2	46,4	41,76	13,5	1,5	9000	1915/1800/830	860	ERDT-150 (*2)	970/2350/1100	425*2
HMD(T)-FC 2614 IX	2	61,4	55,26	17,24	2,24	12750	2095/2100/970	1060	ERDT-200 (*2)	970/3300/1100	700*2
HLD(T)-FC 2760 IX	2	76	68,40	26,8	7,4	18000	2095/2100/1000	1195	ERDT-250 (*2)	970/4800/1100	850*2
HLD(T)-FC 2938 IX	2	93,8	84,42	20,6	7,4	20250	2095/2600/1000	1250	ERDT-300 (*2)	970/4800/1100	850*2

Примечание: * Энергопотребление: компрессор + вентилятор

Электрические характеристики 400 В/3 Ф/50 Гц

- Характеристики воздуха на входе: t=24°C, φ=50 %; температура воды 7/12 °C, гликоль 0%
- Технические характеристики приведены для стандартного уровня шумового давления